

Катки полевые прикатывающие

АЛЬБАТРОС



Каток полевой «Альбатрос» (аналог Amazone AW) предназначен для прикатывания после посева на тяжелых и легких почвах. Сплошная разделка почвенного пласта и завершающее уплотнение посевного горизонта улучшают водоносность в области семенного ложа. Посредством катков улучшается появление всходов падалицы и семян сорняков после обработки жнивья

Катки «Альбатрос» КПП-12200 и КПП-15400 предназначены для прикатывания почвы. Они ускоряют процесс гниения соломы и пожнивных остатков, способствуют прорастанию осыпавшихся семян.

Преимущества использования

Улучшение структуры почвы

Равномерность всходов

Ускорение разложения соломы и послеуборочных остатков

Прорастание осыпавшихся семян, в том числе семян сорняков

Рабочие органы «Cambridge» предназначены для обработки почвы «до» и «после» посева. Они выравнивают поле, разбивают комки, улучшают контакт семян с почвой, удерживают влагу и уменьшают эрозию почвы.

Применение

Обработка почвы «до» и «после» посева

Послеуборочная обработка

Улучшение структуры почвы на пастбищах

Кратчайшие сроки почвообработки

Экономия ГСМ



Катки полевые прикатывающие

АЛЬБАТРОС



Технические характеристики

	КПП-12200	КПП-15400
Тип агрегатирования	полуприцепной	полуприцепной
Ширина захвата, м	12,2	15,4
Рабочая скорость, км/ч	от 12	от 12
Количество секций, шт.	7	9
Количество катков (гладкие + звёзды)	122 + 113	154 + 145
Диаметр катка, мм	505	505
Диаметр звездочки, мм	522	522
Агрегатируемость, тс	3	3
Требуемая мощность трактора, от л.с.	от 180	от 220
Транспортная скорость, км/ч	до 25	до 25
Шины транспортных колес	11/80-15,310 PR	11/80-15,310 PR
Габаритные размеры и масса:		
Длина транспортная, мм	8300	8300
Ширина транспортная, мм	2500	2500
Масса, кг	6120	7900

